| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------|-------|------|
| | ITO 4 | Anschlusseinheit AT3-300 A 300 S4/Steuerung 360 und 00 mit A/B 445 in Verbindung mit a Schlupftürtor ohne SKS | 01.07.2011 – | 637734 • | Stück | /St. |
| | ab To Hinw Zu en be 6-a | rhöhe 6 m rhöhe 6 m | 01.10.2003 – 01.10.2003 – | 637010 • 637032 X | Stück | /St. |

| Ŋ | | | |
|-------|-------------------|--------------|--------------------------|
| Z | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| ESTEL | Versandanschrift: | | |
| T | , | | |
| ווו | | | |
| BE | | | |
| | Datum und Ort | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|--|--|------------------------------|----------------------|-------|--------------|
| | ab To Hinw • Zu en be • 6 | rhöhe 6 m rhöhe 6 m | 01.10.2003 – 01.10.2003 – | 637009 • 637038 • | Stück | /St. /St. |
| | bis To Hinw • Zu en be • 6 Sto | Anschlusseinheit Schließkantensicherung (SKS), ITO 400 für die Steuerungen A/B 435, A/B 445, A/B 460 und B 460 FU, WA 300 S4 integriert, 360, SupraMatic HT3 mit 360 oder Fremdtore I/50/60 orhöhe 6 m eis: Igehörige 4-adrige Systemleitung tsprechend der Torbreite (Pos. 9.51) Istellen. Iddrige Systemleitung (Pos. 9.52) zur euerung separat bestellen. Ichlaffseilschalter ist nicht im Impererumfang enthalten. | 01.04.2004 – | 637198 • | Stück | /St. |

| _ | | | |
|----------|-------------------|--------------|--------------------------|
| G | | | |
| Z | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| ш | Versandanschrift: | | |
| \vdash | | | |
| S | | | |
| Ш | 4 | | |
| B | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|--|---|------------------------------|----------------------|-------|--------------|
| | ab To Hinw • Zu en be • 6 | Anschlusseinheit Schließ- kantensicherung (SKS), IP66 (Nassbereich) für die Steuerungen A / B 435, A / B 445, A / B 460 und B 460 FU, WA 300 S4 integriert oder 360 | 01.10.2003 – 01.10.2003 – | 638101 • 638102 • | Stück | /St. /St. |
| | ab To Hinw Side Sk int VL 9.3 6 en be De | orhöhe 6 m rhöhe 6 m | 01.10.2004 – 01.03.2005 – | 637233 • 637109 • | Stück | /St. /St. |

| _ | | <u> </u> | |
|-------|-------------------|--------------|--------------------------|
| (5 | | | |
| SN | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| ESTEL | Versandanschrift: | | |
| TS | | | |
| ш | | | |
| В | | | |
| _ | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|---|--|------------------------------|----------------------|-------|--------------|
| | 9.7 BR40 | | | 007004 | Stück | |
| | ab Tol Hinw Sic be 8K inte VL 9.2 6-2 en' be be ist | cherheitskontaktleiste 8K2 separat stellen (siehe Bestellformular 8K2). 2 ist nicht möglich für WA 300 S4 eegriert. 1/VL2 separat bestellen(siehe Pos. 29 und 9.30). adrige Systemleitung zur Steuerung tsprechend der Torbreite separat stellen(siehe Pos. 9.52). Er Einsatz von VL's in Nassbereichen nicht empfehlenswert. | 01.10.2004 – 01.10.2004 – | 637234 • 637958 • | | /St. |
| | WA 30 Supra DPU-167er 1 BR40 bis To ab Toi Hinw en u (sie en be 6-6 | Anschlusseinheit Schließkantensicherung 8k2/VL1/2 D 400 mit VL1/VL2, D 400 mit VL1/VL2, D 400 mit 8k2 oder VL1/2 oder Matic HT3/360 mit VL1/VL2 Tor mit Direktantrieb und VL2 Tor mit Direktantrieb und VL1 //50/60 whöhe 6 m eis: r in Verbindung mit VL whe Pos. 9.29 und 9.30) gehörige 4-adrige Systemleitung tsprechend der Torbreite (Pos. 9.51) stellen. adrige Systemleitung (Pos. 9.52) zur euerung separat bestellen. | 01.10.2006 – 01.10.2006 – | 638393 • 638394 • | Stück | /St. /St. |

| U | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------|
| Z | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| LU | Kundenname: | | |
| EL | Versandanschrift: | | |
| EST | | | |
| BE | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|---|--|-------------------------|----------|-------|------|
| | Verbii und ii | reis: rige Systemleitung (Pos. 9.52) zum nden der Steuerung mit der Zarge n der Bodendichtung sowie die delleitung (Pos. 9.69) separat | 01.07.2011 – 31.03.2014 | 637144 X | Stück | |
| | BR40 Hinw Inu (si 4- de 6- zu Ze 5- en Frü be | | 01.04.2014 – | 637797 • | Stück | /St. |

| DN | | | |
|------|-------------------|--------------|--------------------------|
| Z | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| ESTE | Versandanschrift: | | |
| | | | |
| S | | | |
| BE | | | |
| ш | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|---|---|------------------------------|----------------------|-------|------|
| | (sie zui Za An eir Ste | HLG, ITO 400 / WA 300 für die Steuerungen A / B 445, A / B 460, B 460 FU (ITO 400), Steuerung 360 und Anschlusseinheit Lichtgitter HLG-550 und HLG-V | 01.04.2014 – | 638466 • | Stück | /St. |
| | BR40 mit Ba (Versa ohne Hinw 6-adri der To | atterien and nur innerhalb Deutschlands) Batterien | 01.03.2017 – 01.06.2017 – | 639037 • 638997 • | Stück | /St. |

| / B | | | |
|------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| U | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| _ | Kundenname: | | |
| | | | |
| Ш | Versandanschrift: | | |
| | | | |
| S | | | |
| ш | | | |
| m | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------|-------|------|
| | 9.13 | Funk-Anschlusseinheit VL1-LE/ VL2-LE/8K2 für die Steuerungen WA 300 integriert, 360, A/B 445, A/B 460, B 460 FU | | | Stück | . 0 |
| | (Versa ohne | atterien and nur innerhalb Deutschlands) Batterien | 01.03.2017 – 01.06.2017 – | 639038 • 638998 • | _ | /St. |
| | en Ste 9.8 • VL (Pe | reis: adrige Systemleitungen tsprechend der Torbreite sowie zur euerung separat bestellen (Pos. 52). 1-LE/VL2-LE separat bestellen os. 9.31/9.32). er Einsatz von VL's im Nassbereich nicht empfehlenswert. | | | | |
| | 9.14 | Funk-Anschlusseinheit Lichtgitter HLG für die Steuerungen 360, A/B 445, A/B 460, B 460 FU | | | Stück | |
| | mit Ba (Versa ohne Hinw | atterien and nur innerhalb Deutschlands) Batterien | 01.03.2017 – 01.06.2017 – | 639039 • 638999 • | | /St. |
| | • 6-a en Ste | adrige Systemleitungen tsprechend der Torbreite sowie zur euerung separat bestellen os 9.52). | | | | |

| _ | | <u> </u> | |
|-------|-------------------|--------------|--------------------------|
| (5 | | | |
| S | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| ESTEL | Versandanschrift: | | |
| TS | | | |
| ш | | | |
| В | | | |
| _ | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|--|---|---------------------|-----------|-------|------|
| | BR60 bis To Hinw 6-adri der To | Anschlusseinheit Optosensoren-LE, IP65 , N-, H-, V-Beschlag orhöhe 6 m eis: ige Systemleitungen entsprechend orbreite sowie zur Steuerung separat llen (Pos. 9.52). | 01.06.2021 — | 4514012 • | Stück | /St. |
| | BR60 bis To Hinw 6-adri der To | Anschlusseinheit Optosensoren-LE, IP65 , L-Beschlag orhöhe 6 m eis: ige Systemleitungen entsprechend orbreite sowie zur Steuerung separat Illen (Pos. 9.52). | 01.06.2021 – | 4514013 • | Stück | /St. |

| Artikel | Pos. Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge |
|---------|---|---------------------|-----------|------------|
| | 9.17 Anschlusseinheit VL/8K2, IP65 BR60, N-, H-, V-Beschlag bis Torhöhe 6 m Hinweis: 6-adrige Systemleitungen entsprechend der Torbreite sowie zur Steuerung separat bestellen (Pos. 9.52). | 01.06.2021 – | 4514014 • | Stück /St. |
| | 9.18 Anschlusseinheit VL/8K2, IP65 BR60, L-Beschlag bis Torhöhe 6 m Hinweis: 6-adrige Systemleitungen entsprechend der Torbreite sowie zur Steuerung separat bestellen (Pos. 9.52). | 01.06.2021 – | 4514015 • | Stück /St. |

| G | Karalan Nas | D. CANIL Mari | |
|--------|-------------------|---------------|--------------------------|
| Z | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| \Box | IZI | | |
| | Kundenname: | | |
| Ē | Versandanschrift: | | |
| ESTE | | | |
| M | | | |
| B | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|--|---------------------|-----------|-------|------|
| | 9.19 Anschlusseinheit IP65 BR60 Hinweis: 6-adrige Systemleitungen (Pos. 9.52) zur Steuerung und zum Verbinden der Torblattdosen separat bestellen. Benötigte Wendelleitung (Pos. 9.69), Schlaffseilschalter (Pos. 9.94/9.95) und Optosensoren-LE (Pos. 9.72/9.73) separat bestellen. | 01.06.2021 – | 4514016 • | Stück | /St. |
| | 9.20 Anschlusseinheit HLG, IP65 BR60 Hinweis: 6-adrige Systemleitungen (Pos. 9.52) zur Steuerung und zum Verbinden der Torblattdosen separat bestellen Benötigte Wendelleitung (Pos. 9.69) und Schlaffseilschalter (Pos. 9.94/9.95) separat bestellen. | 01.06.2021 – | 4514017 • | Stück | /St. |
| | 9.21 Anschlusseinheit Totmann IP65 BR60 Hinweis: 6-adrigen Systemleitungen (Pos. 9.52) zur Steuerung und zum Verbinden der Torblattdosen separat bestellen. Benötigte Wendelleitung (Pos. 9.69) und Schlaffseilschalter (Pos. 9.94/9.95) separat bestellen. | 01.06.2021 – | 4514018 • | Stück | /St. |

| U | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------|
| Z | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| LU | Kundenname: | | |
| EL | Versandanschrift: | | |
| EST | | | |
| BE | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|--|---|---------------------|-----------|-------|------|
| | 9.22 BR60 | Anschlusseinheit Optos-LE/VL's/8K2, IP66 | 01.06.2021 – | 4514019 • | Stück | /St. |
| | Steue Torbla Benö Schla Optos | eis: ige Systemleitungen (Pos. 9.52) zur ige Systemleitungen (Pos. 9.52) zur ige Systemleitung und zum Verbinden der attdosen separat bestellen. tigte Wendelleitung (Pos. 9.69), iffseilschalter (Pos. 9.94/9.95) und sensoren-LE (Pos. 9.72/9.73) at bestellen. | | | | |
| | BR60 Hinw 6-adr Steue Torbla Schla Optos | | 01.06.2021 – | 4514020 • | Stück | /St. |

| U | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------|
| Ž | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| 12 | Versandanschrift: | | |
| STE | | | |
| Ш | | | |
| m | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|---|--|---------------------|-----------|-------|------|
| | BR60 Hinw 6-adri Steue Torbla Schla | | 01.06.2021 – | 4514021 • | Stück | /St. |
| | für Ste Umrü für die Hinw | SKS-Anschlusseinheit VL 1 euerungen 1992 – 2003 stsatz von Optosensoren auf VL 1 e 100er und 200er Steuerungsserie eis: für L-Beschlag der BR 30 | 01.10.2013 – | 639218 • | Stück | /St. |
| | für Ste Umrü für die | SKS-Anschlusseinheit VL 1 euerungen 2003 – 2005 stsatz von Optosensoren auf VL 1 e 400er Steuerungsserie c Seriennummer A und B) | 01.10.2013 – | 639219 • | Stück | /St. |

| _ | | | <u>V</u> |
|----|-------------------|--------------|------------------------------|
| U | | | |
| Z | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| Ш | Versandanschrift: | | |
| ᇤ | | | |
| S | | | |
| BE | 4 | | |
| | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|--|--|------------------------------|------------------------|-------|--------------|
| | 9.27 | Einstellblech mit Zubehör VL 1 | 01.10.2013 – | 4548689 • | Stück | /St. |
| | 9.28 links (rechts | Optosensoren doppelte SKS mit Anschlusskabel 1500 mm weiß) s (grau) | 01.07.2011 – 01.07.2011 – | 4548367 • 4548368 • | Stück | /St. /St. |
| | | Voreilende Lichtschranke VL1 e mit Gleitblechen | 01.11.2005 – 31.12.2018 | 637450 D | Stück | |
| | | Voreilende Lichtschranke VL2 mit Gleitblechen | 01.11.2005 – 31.12.2018 | 637451 D | Stück | |
| | Twin r Reich Reich Hinw Kennz | Voreilende Lichtschranke VL1-LE mit Gleitblechen weite 6,0 – 10 m weite 1,0 – 6,0 m eis: zeichnung LE: graue nlussleitung | 01.03.2017 – 01.12.2017 – | 635703 • 635462 • | Stück | /St. /St. |
| | Twin r Reich Reich Hinw Kennz | Voreilende Lichtschranke VL2-LE mit Gleitblechen weite 6,0 – 10 m weite 1,0 – 6,0 m eis: zeichnung LE: graue nlussleitung | 01.03.2017 – 01.03.2018 – | 635704 • 635463 • | Stück | /St. |

| G | | | |
|-----|--|--------------|--------------------------|
| z | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| _ | Kundenname: | | |
| П | Versandanschrift: | | |
| EST | 3 at 100 to highest to Coloradown with the colorad to Colorad is | | |
| UI | | | |
| B | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge |
|-------------|--|--|--------------------------|-----------|
| | 9.33 Voreilende Lichtschranke VL1 mit Schutzhaube | | | Stück |
| | Sender innen links für VL 1 Empfänger innen rechts für VL 1 Hinweis: • nicht kompatibel mit Sender oder Empfänger VL1-LE • nicht kompatibel mit Funk-Anschlusseinheit • Kennzeichnung: schwarze Anschlussleitung | 01.11.2005 – 31.12.2018 01.11.2005 – 31.12.2018 | 637521 • 637522 • | /St. |
| | 9.34 Voreilende Lichtschranke VL2 links mit Schutzhaube rechts mit Schutzhaube Hinweis: Bei VL 2 vor Juli 2007 müssen Sie Sender und Empfänger tauschen. nicht kompatibel mit Sender oder Empfänger VL1-LE. nicht kompatibel mit Funk- Anschlusseinheit Kennzeichnung: schwarze Anschlussleitung | 01.10.2005 – 31.12.2018 01.10.2005 – 31.12.2018 | 638377 • 638378 • | /St. /St. |
| | 9.35 Voreilende Lichtschranke VL1-LE | | | Stück |
| € ~~ | links, Reichweite 1,0 – 6,0 m (Sender, weiß) links, Reichweite 6,0 – 10 m (Sender, weiß) rechts, Reichweite 1,0 – 6,0 m | 01.12.2017 – 01.03.2017 – | 635465 • 635706 • | /St. |
| | (Empfänger, schwarz) rechts, Reichweite 1,0 – 10 m (Empfänger, schwarz) Hinweis: • nicht kompatibel mit Sender | 01.12.2017 – 30.11.2020 01.03.2017 – | 635464 2 635705 • | /St. |
| | oder Empfänger VL1 (nicht LE) Sender/Empfänger mit blauem Systemstecker nicht kompatibel zum Empfänger/Sender mit transparentem Systemstecker Kennzeichnung: graue Anschlussleitung mit blauem Systemstecker | | | |

| U | | | |
|----------|-------------------|--------------|--------------------------|
| ž | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| _ | | | |
| ш | Versandanschrift: | | |
| H | | | |
| ES | | | |
| B | | | |
| _ | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge |
|---------|--|---|----------------------|------------|
| | 9.36 Voreilende Lichtschranke VL2-LE | | | Stück |
| | links, Reichweite 1,0 – 6,0 m (Sender, weiß) links, Reichweite 6,0 – 10 m (Sender, weiß) | 01.03.2018 – 01.03.2017 – | 635467 • 635708 • | /st. |
| | rechts, Reichweite 1,0 – 6,0 m (Empfänger, schwarz) rechts, Reichweite 1,0 – 10 m (Empfänger, schwarz) | 01.03.2018 – 28.02.2021 01.03.2017 – | 635466 D | /St. |
| | Hinweis: nicht kompatibel mit Sender oder Empfänger VL2 (nicht LE) Sender / Empfänger mit blauem Systemstecker nicht kompatibel zum Empfänger/Sender mit transparentem Systemstecker Kennzeichnung: graue Anschlussleitung mit blauem Systemstecker | | | |
| | 9.37 Schutzhaube für VL1/VL1-LE Set links/rechts | 01.03.2007 – | 637526 • | Stück /St. |
| | 9.38 Schutzhaube für VL2/VL2-LE Set links/rechts | 01.03.2007 – | 637524 • | Stück /St. |
| | 9.39 Anfahrschutz-Set für VL1/VL2/VL1-LE/VL2-LE | 01.10.2005 – | 638376 • | Stück /St. |
| | 9.40 Gleitblechset VL1/VL2/ VL1-LE/VL2-LE für unebenen Boden | 01.03.2005 – | 638173 • | Stück /St. |

| (5 | | | |
|--------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 5 N | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| ESTEL | Versandanschrift: | | |
| F | | | |
| נט | | | |
| BE | | | |
| _ | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge |
|---------|--|---------------------|----------|------------|
| | 9.41 Lichtgitter HLG, Sender und Empfänger, Länge 2500 mm Hinweis: Einsatz als SKS (Anschluss an X30): möglich an Steuerungen (360 und 4xx) ab 04/2014 (ab SW-Index H) Einsatz zusätzlich zur SKS (Anschluss an X 20): möglich an Steuerung 360 ab 04/2012 (ab SW-Index A) oder 4xx ab 05/2005 (ab SW-Index C) Hinweis: nicht für Tore ≤ 2750 mm RM (L-Beschlag und N-Beschlag) und ≤ 2500 mm RM (H-Beschlag und V-Beschlag) | 01.04.2014 – | 638467 • | Stück /St. |
| | 9.42 Lichtgitter HLG, Sender Länge 2500 mm Hinweis: nicht für Tore ≤ 2750 mm RM (L-Beschlag und N-Beschlag) und ≤ 2500 mm RM (H-Beschlag und V-Beschlag) | 01.04.2014 – | 638468 • | Stück /St. |
| | 9.43 Lichtgitter HLG, Empfänger Länge 2500 mm Hinweis: nicht für Tore ≤ 2750 mm RM (L-Beschlag und N-Beschlag) und ≤ 2500 mm RM (H-Beschlag und V-Beschlag) | 01.04.2014 – | 638469 • | Stück /St. |
| | 9.44 HLG-550, Sender und Empfänger Länge 550 mm | 01.04.2014 – | 638463 • | Stück /St. |
| | 9.45 HLG-550 , Sender Länge 550 mm | 01.04.2014 – | 638464 • | Stück /St. |
| | 9.46 HLG-550, Empfänger Länge 550 mm | 01.04.2014 – | 638465 • | Stück /St. |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|---------------------------|---|---------------------|----------|-------|------|
| | 9.47 | Schraubenbeutel Befestigung Lichtgitter HLG und HLG-550 | 01.04.2014 – | 637796 • | Stück | /St. |
| | 9.48 (lange | Schlaffseilschalter-Set 2 für Fremdtore Betätigungsrolle, 14 cm) | 01.10.2004 – | 637957 • | Stück | /St. |
| | mit Di | Schlaffseilschalter-Set 2 für DPU-/67er- Tore rektantrieb (445 R, 460 R) altewinkel Betätigungsrolle, 14 cm) | 01.08.2010 – | 637687 • | Stück | /St. |
| | Hinw zusät: 1 > (sie 1 > | Einzugssicherung 1-Kanal eis: zlich erforderlich: 6-adrige Systemleitung ehe Pos. 9.52) Torbreite + 1000 mm 6-adrige Systemleitung ehe Pos. 9.52) Torhöhe | 01.01.2007 – | 638435 • | Stück | /St. |

| U | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------|
| Ž | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| Щ | Versandanschrift: | | |
| STE | | | |
| Ш | | | |
| m | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. Beschreibung | (| Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|---|---|--|---|-------|---|
| | 9.51 Systemleitung Systemstecke (nur für die Verbindung Abschlussprofil) | r | | | Stück | |
| | Torbreite bis 2300 mm 2310 bis 2800 mm 2810 bis 3300 mm 3310 bis 3800 mm 3810 bis 4300 mm 4310 bis 4800 mm 4810 bis 5800 mm 5810 bis 6800 mm 6810 bis 7800 mm | Leitungslänge 3000 mm 3500 mm 4000 mm 4500 mm 5000 mm 6500 mm 7500 mm 8500 mm | 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - | 637903 • 637904 • 637905 • 637907 • 637908 • 637909 • 637911 • | | /St. /St. /St. /St. /St. /St. /St. /St. |
| | Hinweis: weitere Längen auf Ani | frage | | 05 | | © |
| | 9.52 Systemleitung zur Verbindung der Zar mit der Steuerung ode Verwendung | genabzweigdose | | | Stück | |
| | Leitungslänge 2000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm 7000 mm 8000 mm 9000 mm | | 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - 01.10.2003 - | 637935 • 637936 • 637937 • 637938 • 637940 • 637942 • 637944 • 637944 • | | /St. /St. /St. /St. /St. /St. /St. /St. |
| | Hinweis: weitere Längen auf Ant | frage | | | | © |

| D'N | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------|
| LUI | Kundenname: | | |
| 13. | Versandanschrift: | | |
| EST | | | |
| B | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------|----------|
| | 9.53 | Systemleitungsset für FU, 2× 6-adrig | | | Stück | |
| | Loitu | ngslänge | | | | |
| | 2000 | | 01.10.2003 – | 637960 • | | /St. |
| | 3000 | | 01.10.2003 – | 637961 • | | /St. |
| | 4000 | | 01.10.2003 - | 637962 • | | /St. |
| William . | 5000 | | 01.10.2003 - | 637963 • | | /St. |
| | 6000 | | 01.10.2003 - | 637964 • | | /St. |
| | 7000 | | 01.10.2003 - | 637965 • | | /St. |
| | 8000 | | 01.10.2003 - | 637966 • | | /St. |
| | 9000 | | 01.10.2003 – | 637967 • | | /St. |
| | | 0 mm | 01.10.2003 – | 637968 • | | /St. |
| | | | | | | |
| | Hinw | eis: | | | | |
| | | re Längen auf Anfrage | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Stück | |
| | 9.54 | Adapterplatine Wendelleitung | | | | |
| | | (Torzarge) | 01.10.2003 - | 638186 • | | /St. |
| X30 | dazug | gehöriger Schraubenbeutel | A 4 (C) | | | |
| 30 0000 | (ohne | Abbildung) | 01.10.2003 - | 638226 • | | , /St. |
| O WEST CONTROL OF THE PARTY OF | | | | | | |
| | | | | | | |
| <i>a</i> | 9.55 | Adapterplatine Wendelleitung | | | Stück | |
| 0 | | (Torblatt) | | | | |
| | | | | | | |
| x31 | | 3-300, AT HLG WA 400 oder | 15.04.0040 | 000011 | | |
| | (C) 188 1807.18 | tmann WA 400 | 15.04.2013 – | 636914 • | | /St. |
| X31 1000 | | gehöriger Schraubenbeutel Abbildung) | 01.10.2003 – | 638226 • | | /St. |
| | (OI II Ie | Abblidarig) | 01.10.2003 = | 030220 | | 751. |
| | | | | | | |
| | 9.56 | Platine Schließkantensicherung | | | Stück | |
| | | | | | | |
| | | attab <mark>zwei</mark> gdose | 01.10.2003 – | 638188 • | | /St. |
| | | gehöriger Schraubenbeutel | 04 40 0000 | 000000 | | /0: |
| | (ohne | Abbildung) | 01.10.2003 – | 638226 • | | /St. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10 | 1 | | | | Stück | |
| | 9.57 | Adapterplatine Wendelleitung | | Service And Service | | 100000-0 |
| | | Lichtgitter HLG und HLG-550 | 01.04.2014 – | 636940 • | | /St. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| | | | | | | |

| <u> </u> | | | |
|----------|-------------------|--------------|--------------------------|
| NG | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| щ | Versandanschrift: | | |
| BESTEL | | | |
| ш | | | |
| m | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge |
|---------|------------------------|--|------------------------------|----------------------|-----------------|
| | 9.58 | Adapterplatine Lichtgitter HLG für Funk-Anschlusseinheit | 01.03.2017 – | 639549 • | Stück /St. |
| | Hinw | Platine Funk-Anschlusseinheit Empfänger (Torzarge) reis: ompatibel mit Optosensoren-LE VL1-LE/VL2-LE | 01.03.2017 – | 639567 • | Stück /St. |
| | Hinw | Platine Funk-Anschlusseinheit Sender (Torblatt) reis: ompatibel mit Optosensoren-LE VL1-LE/VL2-LE | 01.03.2017 – | 639568 • | Stück /St. |
| | 9.61 Hinw nur ko | Batterieplatine Funk- Anschlusseinheit (Torblatt) reis: compatibel mit Optosensoren-LE VL1-LE/VL2-LE | 01.03.2017 – | 639569 • | Stück /St. |
| 40 | | Lithiumbatterie 3,6 V C-Size, 9000 mAh ack für Funk-Anschlusseinheit | 01.03.2017 – | 635700 • | Stück /St. |
| | Ansc | Gehäuseunterteil für SKS hlussgehäuse gehöriger Schraubenbeutel Abbildung) | 01.10.2003 – 01.10.2003 – | 638197 • 638080 • | Stück /St. /St. |
| | dazug | Gehäusedeckel für SKS- Gehäuse gehöriger Schraubenbeutel Abbildung) | 01.10.2003 – 01.10.2003 – | 638198 • 638223 • | Stück /St. /St. |

| _ | | | 2 |
|--------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 5 N | | | |
| Z | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| 믭 | Versandanschrift: | | |
| ST | | | |
| Ш | | | |
| B | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge |
|--|--|---------------------|-----------|------------|
| | 9.65 Gehäusedeckel für SKS- Gehäuse | | | Stück |
| | mit Verschraubung | 01.10.2003 - | 638199 • | /St. |
| | dazugehöriger Schraubenbeutel (ohne Abbildung) | 01.10.2003 – | 638223 • | /St. |
| | (Cirile Abblidding) | 01.10.2000 | 000220 | |
| | | | | |
| The state of the s | 9.66 Gehäusedeckel transparent SKS-Gehäuse | | | Stück |
| | ohne Verschraubung | 01.01.2006 - | 638391 • | /St. |
| | (Funkübertragung) | | | |
| | dazugehöriger Schraubenbeutel (ohne Abbildung) | 01.10.2003 – | 638223 | /St. |
| | (content and | | | - |
| | 9.67 Aufnahmeblech | | | Stück |
| | SKS-Abzweigdose IP65 | 01.10.2003 – | 638245 | /St. |
| 00 | | | | |
| 000000 | | 0 | | |
| 0000 | | | | |
| | | | | 0.55 |
| | 9.68 Knickschutz M16 | 01.10.2003 – | 438456 • | Stück /St. |
| | | 0111012000 | 100 100 | |
| | | | | |
| | 9.69 Wendelleitung 5-adrig | | | Stück |
| Section 1 | bis 6 m | 01.06.2021 - | 4514022 • | /St. |
| | bis 8 m | 01.06.2021 - | 4514023 • | /St. |
| STATE OF THE PARTY | | | | |
| | 9.70 Optosensor / Sender SKS | | | Stück |
| | 3,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53 | | | |
| | Vergussmasse: grau, Anschlussleitung: | | | |
| | schwarz Leitungslänge: 500 mm | 01.10.2003 – | 638192 • | /St. |
| A STATE OF THE STA | Leitungslänge: 1500 mm | 01.10.2003 – | 638193 • | /St. |
| | Hinweis: | | | |
| | nicht kompatibel mit Funk- Anschlusseinheit | | | |
| | | | | |

| (5 | | | |
|--------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 5 N | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| ESTEL | Versandanschrift: | | |
| F | | | |
| נט | | | |
| BE | | | |
| _ | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Art | ikel | Pos. | Beschreibung | Produkt | onszeitraum | ArtNr. | | Menge | |
|--------|----------------------------------|--|--|------------------------|--------------------------|------------------|-----|-------|--------------|
| (| | Anscl Leitur Leitur Hinw nicht | Optosensor/Empfänger SKS Issmasse: schwarz/ Inlussleitung: schwarz Ingslänge: 500 mm Ingslänge: 1500 mm Ing | 01.10.200 01.10.200 | | 638194 638195 | | Stück | /St. /St. |
| (| | Vergu Leitur Leitur Hinw nicht Empf | Optosensor-LE/Sender SKS assmasse/Anschlussleitung: grau agslänge: 500 mm agslänge: 1500 mm | 01.03.201 01.03.201 | | 635701 635709 | - 1 | Stück | /St. /St. |
| (| | Vergu / Anso Leitur Leitur Hinw nicht | Optosensor-LE/Empfänger SKS Issmasse: schwarz chlussleitung: grau ngslänge: 500 mm ngslänge: 1500 mm reis: kompatibel mit Optosensor/Sender chwarzer Anschlussleitung | 01.03.201 | | 635702 635710 | | Stück | /St. /St. |
| (| | Vergu PUR- Leitur Hinw nicht Optos | Optosensor/Sender SKS assmasse: grau, IP66 Kabel grau ngslänge: 500 mm reis: kompatibel mit sensor/Empfänger mit schwarzer nlussleitung | 01.06.202 | 1- | 635765 | • | Stück | /St. |
| | | Vergue PUR- Leitur Hinw nicht Optos | Optosensor/Empfänger SKS issmasse: schwarz, IP66 Kabel grau ngslänge: 500 mm reis: kompatibel mit sensor/Empfänger mit schwarzer nlussleitung | 01.06.202 | 1 | 635764 | • | Stück | /St. |
| ELLUNG | Kunden-Nr.: Kundenname: | | Bestell-Nr.: | | | | | | |
| BEST | Versandanschrift: Datum und Ort: | | | | Stempel und Unterschrift | | | | |

| Artikel | Pos. Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|---|---|-----------------------|-------|------|
| | 9.76 Einzugssicherung EZS/Sender Vergussmasse: schwarz, IP54 Leitungslänge: 1500 mm | 01.03.2005 – | 638461 • | Stück | /St. |
| | 9.77 Einzugssicherung EZS / Empfänger Vergussmasse: schwarz, IP54 Leitungslänge: 1500 mm | 01.03.2005 – | 638462 • | Stück | /St. |
| | 9.78 Bodendichtung für Optosensoren (WA 300, WA 400, ITO 400, WA 500 FU, ITO 500 FU) HG 033-4 HG 104 Hinweis: Torbreite + 40 mm | 01.03.2003 – 31.05.2021 01.06.2021 – | 637436 D 3096970 • | m | /m |
| | 9.79 Bodendichtung RSB22 für Sektionaltore Basic Nachrüstung von Optosensoren Hinweis: Aufsetzstücke (ArtNr. 635768) sind separat bestellen. | 01.03.2020 – | 4551595 • | m | /m |
| | 9.80 Set: Aufsetzstück Basic für RSB22 (2 Stück) | 01.03.2020 – | 635768 • | m | /m |
| | 9.81 SKS-Innengehäuse IP66 Zarge mit Verschraubung und Schraubenbeutel | 01.10.2003 – | 638231 • | Stück | /St. |

| DU | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
|-------|-------------------|--------------|--------------------------|
| LUI | Kundenname: | | |
| EL. | Versandanschrift: | | |
| ESTEL | | | |
| В | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|-------|--|---------------------|----------|-------|------|
| | Nebe | SKS-Innengehäuse IP66 nanschluss mit Verschraubung und aubenbeutel | 01.10.2003 – | 638229 • | Stück | /St. |
| | Nebe | SKS-Innengehäuse IP66 nanschluss mit Verschraubung und aubenbeutel | 01.10.2003 – | 638230 • | Stück | /St. |
| | 9.84 | SKS-Schraubenbeutel für IP66-Gehäuse | 01.06.2009 – | 638949 • | Stück | /St. |
| | Zarge | SKS-Außengehäuse IP66 e mit Verschraubung e: (B×H×T) 200×150×60 | 01.10.2003 – | 638234 • | Stück | /St. |
| 669 | Nebe | SKS-Außengehäuse IP66 nanschluss mit Verschraubung :: (B×H×T) 200×150×60 | 01.10.2003 – | 638232 • | Stück | /St. |
| GE GE | Haup | SKS-Außengehäuse IP66 tanschluss mit Verschraubung o: (B×H×T) 200×150×60 | 01.10.2003 – | 638233 • | Stück | /St. |
| | | Aufnahmeblech Abzweigdose IP66 | 01.10.2003 – | 638246 • | Stück | /St. |

| _ | | | 2 |
|--------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 5 N | | | |
| Z | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| 믭 | Versandanschrift: | | |
| ST | | | |
| Ш | | | |
| B | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|--|--------|----------------------------------|---------------------|-----------|-------|------|
| | 9.89 | Entlüftungsschlauchset | | | Stück | |
| | 2 × 50 | 00 mm | 01.10.2003 – | 638228 • | | /St. |
| | 2 × 1 | 500 mm | 01.03.2012 – | 437748 • | | /St. |
| | | | | | | |
| | | 0 · 0//0 ID 05 | 45.00.0005 | 200004 | Stück | |
| | | Set: SKS IP 65 × Schlauch und | 15.09.2005 – | 638081 • | | /St. |
| | | chlauchschellen | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Stück | |
| | 9.91 | Schlauchschellenset | 01.10.2003 – | 638235 • | 9-7 | /St. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 0.02 | Schlaffseilschalter | | | Stück | 7 |
| 9 | BR40 | | 0 | | Stuck | |
| | mit F | Rundkabel PUR, 500 mm | 01.05.2006 - | 638392 • | | /St. |
| | | | | | | |
| | | | | | | _ |
| 9 | | Schlaffseilschalter | | | Stück | |
| | BR40 | 6ystemleitung, | | | | |
| | | lerlänge: 1500 mm | 15.07.2006 – | 638103 • | | /St. |
| The state of the s | | | | | | |
| | 9.94 | Schlaffseilschalter | | | Stück | |
| RG R | BR60 |), N-, H-, V-Beschlag | | | | |
| | 450 r | | 01.06.2021 - | 4514085 • | | /St. |
| | 1500 | | 01.06.2021 - | 4514087 | | /St. |
| | | | | | | |
| | | Schlaffseilschalter | | | Stück | |
| | BR60 |), L-Beschlag | | | | |
| | 450 r | nm, rechts | 01.06.2021 - | 4514089 • | | /St. |
| | | mm, links | 01.06.2021 - | 4514090 • | | /St. |
| | | mm, rechts | 01.06.2021 - | 4514092 • | | /St. |
| | 1500 | mm, links | 01.06.2021 - | 4514093 • | | /St. |
| | | | | | | |

| NG | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
|-------|-------------------|--------------|--------------------------|
| LUN | Kundenname: | 2000 | |
| EL. | Versandanschrift: | | |
| ESTEL | | | |
| В | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. | Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|---|--|--|-------------------------------------|-------|------------------------------|
| | 2700 3700 4700 6400 Hinw nur fü (niedr | ngslänge: mm mm mm mm | 01.10.2003 - 31.12.2011 01.10.2003 - 31.12.2011 01.10.2003 - 31.12.2011 01.10.2003 - 31.12.2011 | 637160 • 637161 • 637162 • 637163 • | Stück | /St. /St. /St. |
| | Leitur 2700 3700 4700 6400 Hinw nur fü (niedr | mm mm mm | 01.01.2012 - 01.01.2012 - 01.01.2012 - 01.01.2012 - | 637768 • 637769 • 637770 • 637771 • | Stück | /St. /St. /St. /St. |
| | für So | Kabelabdeckung shlupftürkontakt e 180 mm, hohe Schwelle e 292 mm, niedrige Schwelle | 01.10.2000 – 01.10.2000 – 31.12.2011 | 438437 • 637978 • | Stück | /St. /St. |
| | I | Schlupftürkontakt WA 400 emdtore, Leitungslänge 6400 mm | 01.11.2004 – | 637098 • | Stück | /St. |
| | | Y-Stück mit Ruhestromkreis- Parallelschaltung Parz, 6-polig | 01.10.2003 – | 637000 • | Stück | /St. |
| | | Y-Stück mit Ruhestromkreis- Reihenschaltung -polig | 01.10.2003 – | 637001 • | Stück | /St. |

| 1 | | | N . |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------|
| NG | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| LUI | Kundenname: | | |
| EL | Versandanschrift: | | |
| EST | _ | | |
| BE | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------|------------------------------|
| | 9.102 Kupplungsstück 1:1 Systemleitung schwarz, 6-polig | 01.10.2003 – | 638190 • | Stück —— | /St. |
| | 9.103 Brückenstecker (Systembuchse) Ruhestromkreise Leitungsfarbe: blau Leitungsfarbe: grün | 01.10.2003 – 01.01.2017 – | 637074 • 4584539 • | Stück | /St. |
| | 9.104 Systemstecker Flachbandleitung, 100 Stück/Beutel 4-polig (6-polig mit 4 Kontakten) 6-polig (6-polig mit 6 Kontakten) | 01.10.2003 – 01.10.2003 – | 638104 • 638098 • | Stück | /St. /St. |
| | 9.105 Crimpzange für Systemstecker | 15.07.2009 – | 637677 • | Stück | /St. |
| | 9.106 Systemleitung 6-adrig, 100 m | 01.10.2003 – | 637951 • | Stück | /St. |
| | 9.107 Systemleitung 6-adrig, 50 m nur für Nassbereich (PUR) | 01.04.2003 – | 637950 • | Stück | /St. |
| DESIGNATION OF THE PARTY OF THE | 9.108 Steckleiste Steuerungen 360 und Serie 400 2-polig mit Brücke, X1 4-polig, X2 5-polig 6-polig mit Brücke, X3 | 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 – | 638148 • 638149 • 638375 • 638150 • | Stück | /St. /St. /St. /St. |

| NG | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
|------|-------------------|--------------|--------------------------|
| LUI | Kundenname: | | |
| EL | Versandanschrift: | | |
| ESTE | | | |
| В | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge |
|--|---|------------------------------|----------------------|------------|
| | 9.109 Steckleiste Steuerungen Serie 400 / Motor Serie 400 | | | Stück |
| THE THE PARTY OF T | X 90 (230 V) X 90 (400 V) | 01.10.2003 – 01.10.2003 – | 638155 • 638156 • | /St. |
| COLORES DE LES | X 91 3-polig X 91 2-polig | 01.10.2003 – 01.10.2003 – | 638157 • 638158 • | /St. |
| * | X 91 Motoranschluss (schraubbar) X 91 Motoranschluss (WA 400 FU) | 01.10.2003 – 01.10.2003 – | 638159 • 638160 • | /St. |
| | 9.110 Signalleuchtenplatine mit Anschlussleitung für A/B 435, | 04.44.0000 | 007170 | Stück |
| | A/B 440 | 01.11.2003 – | 637172 • | /St. |
| | 9.111 Dauer-/Wisch-Signalplatine mit Anschlussleitung für A/B 435, A/B 440 | 01.11.2003 – | 637171 • | Stück /St. |
| | 9.112 Platine 8K2-1T Auswerteeinheit | 01.07.2005 – | 438739 • | Stück /St. |
| | 9.113 Expansionsplatine LS/SKS/RSK mit Systemstecker | 01.03.2005 – | 638174 • | Stück /St. |
| | 9.114 Flachband-Verbindungsleitung 10-adrig, Länge: 400 mm 10-adrig, Länge: 1000 mm | 01.03.2003 – 01.03.2003 – | 638374 • 638448 • | Stück /St. |

| _ | | | <u> </u> |
|--------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 5 N | | | |
| Z | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| 믭 | Versandanschrift: | | |
| ST | | | |
| Ш | | | |
| B | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge | |
|---------|---|------------------------------|------------------|--------------|----------|
| | 9.115 Verbindungsleitung 3-adrig, Länge: 650 mm | 01.04.2004 – | 637562 • | Stück ——— | /St. |
| | 9.116 Y-Verbindungsleitung 3-adrig mit Abzweig, Länge: 650 mm zum Anschließen von zwei Endlagenplatinen | 01.04.2004 – | 638113 • | Stück | /St. |
| | 9.117 Diagnosegerät D1 zur Schließkantensicherung | 01.10.2006 – | 637500 • | Stück | /St. |
| | 9.118 Leitungsabschlussplatine | 15.05.2006 – | 638115 • | Stück | /St. |
| | 9.119 Kabelprüfgerät KPT1 mit Leitungsabschlussplatine, Batterien 2× 9 V-E-Block 6 LR61 | 01.06.2004 – | 637087 • | Stück | /St. |
| | 9.120 Testgerät T1 für SKS und Lichtschranken | 01.11.2004 – | 637211 • | Stück | /St. |
| | 9.121 Kraftmessgeräte und Zubehör zum Messen der Schließkräfte im Koffer mit CD Datenübertragungskabel | 01.06.2006 – | 637513 • | Stück | © |
| | vereinfachte Version, optimal für Monteure (ohne Abbildung) Distanzset für vereinfachte Version (ohne Abbildung) | 01.04.2013 – 01.04.2013 – | 639049 639048 | | © © |

| <u> </u> | | | |
|----------|-------------------|--------------|--------------------------|
| NG | Kunden-Nr.: | Bestell-Nr.: | |
| 5 | | | |
| | Kundenname: | | |
| | | | |
| щ | Versandanschrift: | | |
| BESTEL | | | |
| ш | | | |
| m | | | |
| | Datum und Ort: | | Stempel und Unterschrift |

| Artikel | Pos. Beschreibung | Produktionszeitraum | ArtNr. | Menge |
|---------|---|------------------------------|----------------------|-------|
| | 9.122 Ersatzakku für USV-Anlage, Steuerungen B 445, B 460, B 460 FU, 360, 545 und 560 für ArtNr.: 639786 für ArtNr.: 639353 (ohne Abbildung) Hinweis: Sie müssen immer alle 4 Batterien tauschen. | 01.07.2013 – 01.06.2021 – | 639214 • 639352 • | Stück |

| NG | Kunden-Nr.: Bestell-Nr.: | |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| LU | Kundenname: | |
| TEL | Versandanschrift: | |
| ES. | | |
| B | Datum und Ort: | Stempel und Unterschrift |